

Climatización

Sistemas de climatización para cuadros eléctricos " RAM Klima "

Los nuevos climatizadores representan la solución ideal para el enfriamiento en todas las aplicaciones en las cuales es necesario climatizar y mantener separado el cuadro eléctrico del ambiente circundante.

Este sistema resulta ser la solución óptima para cada vez que se deba evitar que la temperatura altamente elevada (con $T_{\text{ambiente}} > T_{\text{interna del armario}}$) pueda dañar los componentes que se encuentran en el interior del cuadro eléctrico garantizando una elevada protección contra el agua, polvo y sustancias químicas.



Una moderna línea de producción provista de consultas electrónicas para la instrucciones de montaje, suministro rápido en todo el territorio nacional e internacional gracias al permanente stock del material en almacén, así como una elevada profesionalidad de nuestros técnicos, y el almacenaje de productos semielaborados que permiten optimizar los tiempos de producción, son los puntos fuertes y principales ventajas de esta línea de producto.

Climatizadores de pared



Gama:

- Potencia frigorífica: desde 300 a 4000 W.
- Tensiones disponibles: 230 Vac, 115 Vac, 400/440/460 2 ph, 400 Vac 3 ph
- Versiones disponibles: Base y Top.
- Acabado estándar en pintura Ral 7035 o en acero inoxidable AISI 304.

Características:

- Grado de protección IP 34 / IP 54 (lado del armario)
- Termostato digital.
- Junta de poliuretano expandida en continuo.
- Disipador de condensación de serie en toda la gama para la versión TOP, en la versión BASE disipador de serie a partir de 3000 W.
- Termostato de seguridad en toda la gama.
- Conectores de bornas para las alarmas, ON/OFF remoto (micro-interruptor apertura puerta) y conector tipo RS485 para la conexión con control remoto hasta 32 unidades en la versión TOP.
- Filtro de aire.
- La pintura es con pintura epoxi poliéster, con color estándar gris RAL 7035 texturado.
- Opcionalmente posibilidad de personalización en otro acabado o color Ral.



Climatización

Climatizadores de techo



Gama:

- Potencia frigorífica: desde 800 a 4000 W.
- Tensiones disponibles: 230 Vac, 400/440/460 2 ph, 400 Vac 3 ph
- Acabado estándar en pintura Ral 7035 o en acero inoxidable AISI 304.

Características:

- Grado de protección IP 34 / IP 54 (lado del armario)
- Termostato digital.
- Junta de poliuretano expandida en continuo.
- Disipador de condensación de serie en toda la gama para la versión TOP, en la versión BASE disipador de serie a partir de 3000 W.
- Termostato de seguridad en toda la gama.
- Conectores de bornes para las alarmas, ON/OFF remoto (micro-interruptor apertura puerta) y conector tipo RS485 para la conexión con control remoto hasta 32 unidades en la versión TOP.
- Filtro de aire.
- La pintura es con pintura epoxi poliéster, con color estándar gris RAL 7035 texturado.
- Opcionalmente posibilidad de personalización en otro acabado o color Ral.

Climatizadores Slim



Gama:

- Potencia frigorífica: desde 1000 a 4000 W.
- Tensiones disponibles: 230 Vac, 400 Vac 3 ph
- Acabado estándar en pintura Ral 7035 o en acero inoxidable AISI 304.

Características:

- Grado de protección IP 34 / IP 54 (lado del armario)
- Termostato digital.
- Junta de poliuretano expandida en continuo.
- Disipador de condensación de serie en toda la gama para la versión TOP, en la versión BASE disipador de serie a partir de 3000 W.
- Termostato de seguridad en toda la gama.
- Conectores de bornes para las alarmas, ON/OFF remoto (micro-interruptor apertura puerta) y conector tipo RS485 para la conexión con control remoto hasta 32 unidades en la versión TOP.
- Filtro de aire.
- La pintura es con pintura epoxi poliéster, con color estándar gris RAL 7035 texturado.
- Opcionalmente posibilidad de personalización en otro acabado o color Ral.

